



Puro E

Skuteczna ochrona
przed zgiełkiem miasta



Przełomowe połączenie znakomitej akustyki z niezwykle wydajnością w nowym rozwiązaniu. Przedstawiamy nawiewnik glikowy stworzony dla tych, którzy oczekują parametrów na najwyższym poziomie, bez kompromisów. Puro doskonale radzi sobie ze skutecznym tłumieniem dźwięków jednocześnie utrzymując wysoki przepływ powietrza. Co więcej, jest całkowicie niewidoczny na elewacji budynku i niemal niezauważalny wewnątrz za sprawą ukrytej czerpni i minimalistycznej formy regulatora.



Space
of comfort

Puro osiąga parametry akustyczne na poziomie 57 dB. To oznacza, że urządzenie praktycznie nie wpływa na izolacyjność przegród zewnętrznych, jakby go tam wcale nie było. Dzięki starannie dobranej kombinacji materiałów tłumik akustyczny działa optymalnie we wszystkich pasmach dźwięku. Zarówno tych niskich, jak i średnich i wysokich.

Puro E

Izolacyjność akustyczna	L ≥ 240 mm	
nawiewnik otwarty	$D_{n,e,w} = 53 (-1,-5)$ dB	
nawiewnik zamknięty	$D_{n,e,w} = 57 (-2,-6)$ dB	
Przepływ nominalny [m³/h]	Δp = 10 Pa	Δp = 20 Pa
nawiewnik otwarty	29,6	40,9
nawiewnik zamknięty	8,2	11,4
Sterowanie	automatyczne różnicą ciśnień, manualne	
Materiały	MDF, EPP, ABS/ASA, aluminium, pianki PU, pianka Basotect®	
Typ urządzenia	nawiewnik ścienny gładki	

Cholerzyn 456
32-060 Liszki

tel: + 48 12 425 31 64
info@brevis.com.pl
www.brevis.com.pl

