



Urbino TRDn

Zdrowy klimat wnętrza



Filtr antysmogowy i antyalergiczny, tłumik akustyczny i automatyczne sterowanie przepływem powietrza. Wszystko, co najlepsze teraz w jednym urządzeniu.

Tłumik akustyczny czepni Urbino w połączeniu z regulatorem TRDn skutecznie zatrzymuje dźwięki nawet do 48 dB w stanie zamkniętym. Nad wszystkim panuje precyzyjne automatyczne sterowanie ciśnieniowe. To dzięki niemu oszczędzasz!

Czepnia Urbino jest przeznaczona również do montażu z dowolnym regulatorem niezależnie od producenta.




Dane Techniczne

Urbino filtruje 100% powietrza, które przedostaje się do wnętrza, zatrzymując do 99% cząstek pyłu zawieszonego PM10 i do 80% cząstek PM2.5 w zależności od wybranego filtra. Wymiana zużytego filtra jest wyjątkowo prosta i intuicyjna.

Urbino TRDn

Przepływ nominalny [m ³ /h]	$\Delta p = 10 \text{ Pa}$	$\Delta p = 20 \text{ Pa}$
nawiewnik otwarty	21,7	32,6
nawiewnik zamknięty	5,8	7,7

Charakterystyka przepływowa



Izolacyjność akustyczna

*czerpnia zatopiona 15mm w warstwie ocieplenia

nawiewnik otwarty	$D_{n,e,w} = 40 (-1; -2) \text{ dB}$
nawiewnik zamknięty	$D_{n,e,w} = 48 (0; -2) \text{ dB}$

Sterowanie

automatyczne
różnicą ciśnień

Odporność na przenikanie wody opadowej

450 Pa

Odporność na rosenie

$RH = 41\%$ przy $T_{zew.} / T_{wew.} = -20^\circ\text{C} / +20^\circ\text{C}$

Materiały

Aluminium, ABS/ASA

Zastosowanie

stolarka drewniana, PVC,
ślusarka aluminiowa

Kolory

paleta RAL

Cholerzyn 456
32-060 Liszki

tel: + 48 12 425 31 64
info@brevis.com.pl
www.brevis.com.pl

