



Insolio Arc F

Skuteczna filtracja



Insolio F skutecznie zatrzymuje smog, alergeny i zanieczyszczenia, dbając o zdrowy klimat wewnątrz. Teraz, w połączeniu z regulatorem Insolio Arc – niezwykle dyskretnym w formie i wszechstronnym w zastosowaniu – spełnia oczekiwania najbardziej wymagających inwestycji o podwyższonych standardach komfortu mieszkańców.



Space
of comfort

Insolio Arc F wyróżnia się wyjątkowo płaską konstrukcją, co czyni go idealnym rozwiązaniem do okien aluminiowych o ekstremalnie niskich złożeniach, gdzie inne nawiewniki po prostu się nie mieszczą. Doskonale sprawdza się w montażu w pionie, współpracując z osłonami okiennymi, jednocześnie minimalizując ryzyko kolizji ze skrzydłem okna wewnątrz pomieszczeń.

Insolio Arc F

Izolacyjność akustyczna

nawiewnik otwarty	$D_{n,e,w} = 38$ (-1; -2) dB
nawiewnik zamknięty	$D_{n,e,w} = 40$ (0; -1) dB

Przepływ nominalny [m ³ /h]	$\Delta p = 10$ Pa	$\Delta p = 20$ Pa
nawiewnik otwarty	21,2	32,2
nawiewnik zamknięty	6,0	8,9

Insolio Arc F+

Izolacyjność akustyczna

nawiewnik otwarty	$D_{n,e,w} = 43$ (-1; -3) dB
nawiewnik zamknięty	$D_{n,e,w} = 47$ (-1; -4) dB

Przepływ nominalny [m ³ /h]	$\Delta p = 10$ Pa	$\Delta p = 20$ Pa
nawiewnik otwarty	20,1	29,8
nawiewnik zamknięty	4,8	8,6


Sterowanie	automatyczne różnicą ciśnień, manualne
-------------------	---

Materiały	EPP, aluminium, ABS/ASA, stal inox, pianki PU
------------------	--

Montaż	między oknem a nadprożem lub krawędzią boczną otworu okna
---------------	--

Kolory	paleta RAL
---------------	------------

Insolio Arc F



Insolio Arc F+

