

**1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**

Ścienny nawiewnik powietrza zewnętrznego Puro F

**2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**

Puro F

**3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Do doprowadzenia powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego (w tym hoteli), użyteczności publicznej oraz biurowych, a także gospodarczych.

**4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**

BREVIS s.c. Marek Ćwikilewicz, Krzysztof Dzieża Cholerzyn 456  
32-060 Liszki

**5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

System 4

**6. Krajowa specyfikacja techniczna:**

6a. Krajowa ocena techniczna

ITB-KOT-2024/2672 wydanie 1

6b. Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1; AB 023

**7. Deklarowane właściwości użytkowe:**


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe                                                          |                                                                                            | Uwagi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Charakterystyki przepływowe<br>Przy $\Delta p = 10 \text{ Pa}$                             | Całkowicie otwarty<br>$q = 25,5 \text{ m}^3/\text{h}$<br>$\div 25,8 \text{ m}^3/\text{h}$ | Maksymalnie zamknięty<br>$q = 7,1 \text{ m}^3/\text{h}$<br>$\div 7,2 \text{ m}^3/\text{h}$ |       |
| Szczelność na przenikanie wody opadowej                                                    | 600 Pa                                                                                    |                                                                                            |       |
| Podatność na kondensację powierzchniową                                                    | $f_{Rsi} \geq 0,81$                                                                       |                                                                                            |       |
| Właściwości akustyczne                                                                     | Nawiewnik zamknięty, [dB]<br>$D_{new}(C;C_{tr}) = 57 (-1,-5)$                             | Nawiewnik otwarty, [dB]<br>$D_{new}(C;C_{tr}) = 52 (-1,-4)$                                |       |

**8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.**

Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):



Brevis s.c. Marek Ćwikilewicz, Krzysztof Dzieża