



Insolio One

Niezrównane rozwiązanie
dla nowoczesnej architektury



Insolio One oferuje najwyższą izolacyjność akustyczną wśród nawiewników okiennych, osiągając **rekordowy poziom do 56 dB** – poziom, który do tej pory był zarezerwowany wyłącznie dla najlepszych nawiewników ściennych. To nawiewnik nowej generacji, który łączy unikalną funkcjonalność, zaawansowaną technologię i zrównoważone rozwiązania, spełniając najwyższe wymagania współczesnych inwestycji.



Space
of comfort

Insolio One dostępny jest w trzech wariantach – 12, 14 i 18 – różniących się wymiarami, poziomem izolacyjności akustycznej, parametrami przepływowymi oraz wymaganą grubością warstwy ocieplenia.

One 12

One 14

One 18

Izolacyjność akustyczna

nawiewnik otwarty	$D_{n,e,w} = 46 (-1,-3) \text{ dB}$	$D_{n,e,w} = 49 (-1,-3) \text{ dB}$	$D_{n,e,w} = 52 (-1,-3) \text{ dB}$
nawiewnik zamknięty	$D_{n,e,w} = 49 (-1,-3) \text{ dB}$	$D_{n,e,w} = 52 (-1,-3) \text{ dB}$	$D_{n,e,w} = 56 (-1,-4) \text{ dB}$

Przepływ nominalny $\Delta p = 10 \text{ Pa}$

nawiewnik otwarty	28,7 m ³ /h	28,7 m ³ /h	26,9 m ³ /h
nawiewnik zamknięty	7,7 m ³ /h	7,7 m ³ /h	7,7 m ³ /h

Przepływ nominalny $\Delta p = 20 \text{ Pa}$

nawiewnik otwarty	39,8 m ³ /h	39,6 m ³ /h	37,5 m ³ /h
nawiewnik zamknięty	11,4 m ³ /h	11,4 m ³ /h	11,4 m ³ /h

Sterowanie

automatyczne różnicą ciśnień, manualne

Materiały

EPP, aluminium, ABS/ASA, stal inox, pianki PU, pianka Basotect®

Montaż

między oknem a nadprożem

Kolory

paleta RAL

Cholerzyn 456
32-060 Liszki

tel: + 48 12 425 31 64
info@brevis.com.pl
www.brevis.com.pl

