

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Nawiewnik ścienny prosty Puro Lite

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Puro Lite

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do doprowadzenia powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego (w tym hoteli), użyteczności publicznej oraz biurowych, a także gospodarczych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

BREVIS s.c. Marek Ćwikilewicz, Krzysztof Dzieża Cholerzyn 456
32-060 Liszki

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

6. Dokument odniesienia:

Raport z badań w Instytucie Techniki Budowlanej LZFO0-02564/25/R11NZF (charakterystyki przepływowe, odporność na przenikanie wody opadowej)
Raport z badań w Centrum Techniki Okrętowej RS-2024/B-382 (izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych)

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe		Uwagi
Charakterystyki przepływowe Przy $\Delta p = 10$ Pa	Całkowicie otwarty $q = 29,6$ m ³ /h	Maksymalnie zamknięty $q = 7,1$ m ³ /h	
Właściwości akustyczne	Nawiewnik zamknięty, [dB] $D_{new}(C;C_{tr}) = 53$ (-1,-4)	Nawiewnik otwarty, [dB] $D_{new}(C;C_{tr}) = 60$ (-1,-6)	
Odporność na przenikanie wody opadowej	600 Pa		

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

**Wyrób może być stosowany w drodze jednostkowego zastosowania wyrobów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami*

W imieniu producenta podpisał(a):

