

**1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**  
Nawiewnik okienny Insolio One

**2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**  
Insolio One

**3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**  
Do doprowadzenia powietrza z otoczenia budynku do pomieszczeń przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego (w tym hoteli), użyteczności publicznej oraz biurowych, a także gospodarczych.

**4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**  
BREVIS s.c. Marek Ćwikilewicz, Krzysztof Dzieża Cholerzyn 456  
32-060 Liszki

**5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**  
System 3

**6. Dokument odniesienia:**

Raport z badań w Instytucie Techniki Budowlanej LZF00-02564/25/R11NZF (charakterystyki przepływowe, odporność na przenikanie wody opadowej)  
Raport z badań w Centrum Techniki Okrętowej RS-2026/B-098 (izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych)

**7. Deklarowane właściwości użytkowe:**  
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe		Uwagi
Charakterystyki przepływowe Przy $\Delta p = 10$ Pa kolejno dla Insolio One 12, One 14, One 18	Całkowicie otwarty $q = 28,7$ m <sup>3</sup> /h $q = 28,7$ m <sup>3</sup> /h $q = 26,9$ m <sup>3</sup> /h	Maksymalnie zamknięty $q = 7,7$ m <sup>3</sup> /h $q = 7,7$ m <sup>3</sup> /h $q = 7,7$ m <sup>3</sup> /h	
Właściwości akustyczne kolejno dla Insolio One 12, One 14 i One 18	Nawiewnik otwarty, [dB] $D_{new}(C;C_{tr}) = 46$ (-1,-3) $D_{new}(C;C_{tr}) = 49$ (-1,-3) $D_{new}(C;C_{tr}) = 52$ (-1,-3)	Nawiewnik zamknięty, [dB] $D_{new}(C;C_{tr}) = 49$ (-1,-3) $D_{new}(C;C_{tr}) = 52$ (-1,-3) $D_{new}(C;C_{tr}) = 56$ (-1,-4)	
Odporność na przenikanie wody opadowej	600 Pa		

**8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.**

*\*Wyrób może być stosowany w drodze jednostkowego zastosowania wyrobów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami*

W imieniu producenta podpisał(a):



Brevis s.c. Marek Ćwikilewicz, Krzysztof Dzieża

Cholerzyn 456  
32-060 Liszki

NIP: 944 00 03 326  
tel.: +48 12 425 31 64